

List technických údajů k výrobku: Informace o výrobku týkající se elektrických topidel do jednotlivých místností podle nařízení (EU) 2024/1103

		ETSE 300 3 400 + 9 Kernsteine
		225521
Výrobce		STIEBEL ELTRON
Jmenovité tepelné zatížení P _{nom}		-
Minimální tepelný výkon (směrná hodnota) P _{min}		-
Maximální trvalý tepelný výkon P _{max,c}		-
Spotřeba energie v režimu vypnutí P ₀		-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu P _{sm}		-
Spotřeba energie v klidovém režimu P _{idle}		-
Spotřeba energie v síťovém režimu P _{sm}		-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu s indikací		-
Koeficient ročního využití v aktivním provozu $\eta_{s,on}$		-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: jednostupňový tepelný výkon, bez řízení teploty v místnosti		-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: dva nebo více stupňů, ručně nastavitelných, bez ovládání teploty v místnosti		-
Způsob kontroly tepelného výkonu/teploty v místnosti: Kontrola teploty místnosti s mechanickým termostatem		-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: pomocí elektronického řízení teploty v místnosti		-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle denní hodiny		-
Způsob ovládání tepelného výkonu/teploty v místnosti: elektronické ovládání teploty v místnosti a regulace podle dne v týdnu		-
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním přítomnosti		-
Další možnosti regulace: Kontrola teploty místnosti se zjištěním otevřeného okna		-
Další možnosti regulace: s možností dálkového ovládání		-
Další možnosti regulace: adaptivní regulace počátku vytápění		-
Další možnosti regulace: s omezením doby provozu		-
Další možnosti regulace: senzor s černou kuličkou		-
Další možnosti regulace: s funkcí samoučení		-
Další možnosti regulace: s přesností regulování		-