

Produktdatablad: Boligventilationsapparat iht. EU-direktiv nr. 1254/2014 | 1253/2014

		VCR 180 MC
		201848
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-74,82
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-36,63
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-12,12
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilationsenhed		Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	88,6
Luftflow max	m³/h	180
Energiforbrug max	W	105
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	33
Reference-luftflow	m³/s	0,035
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,30
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Luftudrivningskvote intern	%	0,87
Luftudrivningskvote ekstern	%	2,78
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	921
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	384
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	339
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8912
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4555
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2060