

		VCR 180 MC
		201848
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-73,55
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-35,53
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-11,12
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring		E
Type ventilationsenhed		Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahlgeregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	88,6
Luftflow max	m³/h	180
Energiforbrug max	W	105
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	33
Reference-luftflow	m³/s	0,035
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,30
Styringsfaktor manuel styring		1,00
Luftudsivningskvote intern	%	0,87
Luftudsivningskvote ekstern	%	2,78
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	958
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	421
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	376
Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	8876
Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	4537
Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	2052