

		VLR 100 S Trend CN
		202863
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-80,08
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-36,88
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-12,13
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Regenerativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	88,5
Luftflow max	m³/h	115
Energiforbrug max	W	60
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	51
Reference-luftflow	m³/s	0,022
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,26
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Tryksvingningsfølsomhed	%	23.4 / 23.4
Lufttæthed mellem indvendig og udvendig	m³/h	0,20
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	332
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	332
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	332
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8838
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4518
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2043