

		VLR 100 L Trend CN
		202864
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-82,15
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-38,56
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-13,59
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med central behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med central behovsstyring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Regenerativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	88,5
Luftflow max	m³/h	115
Energiforbrug max	W	60
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	51
Reference-luftflow	m³/s	0,022
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,26
Styringsfaktor central behovsstyring		0,85
Tryksvingningsfølsomhed	%	23.4 / 23.4
Lufttæthed mellem indvendig og udvendig	m³/h	0,20
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	281
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	281
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	281
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	8917
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	4558
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	2061