

		VRC-W 400 E
		203637
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-72,53
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-37,28
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-14,46
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med central behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med central behovsstyring		E
Type ventilationsenhed		Zwei Richtungen
Driftstype		Mehrstufig
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	75,9
Luftflow max	m³/h	400
Energiforbrug max	W	137
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	50
Reference-luftflow	m³/s	0,078
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,21
Styringsfaktor central behovsstyring		0,85
Luftudsivningskvote intern	%	0,86
Luftudsivningskvote ekstern	%	0,53
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	772
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	235
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	235
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	8310
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	4248
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	1921