

Produktdatablad: Ikke-boligventilationssystem iht. EU-direktiv nr. 1253/2014

		VRL-C 300 D Premium
		204142
Producent		STIEBEL ELTRON
Type ventilationsenhed		NWLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahlgeregelt
Varmegenvindingsmåde		anderes
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	83,0
Nominelt luftflow fra NWLA	m ³ /s	0,058
Faktisk elektrisk indgangseffekt	kW	0,151
SVLint	W/(m ³ /s)	1217
Tilstrømningshastighed ved dimensionerings-luftflow	m/s	0,72
Nominelt eksternt tryk ($\Delta p_{s,ext}$)	Pa	50
Ventilationsmodulernes interne tryktab ($\Delta p_{s,int}$)	Pa	85
Statisk virkningsgrad af ventilatorer, der anvendes iht. forordning (EU) nr. 327/2011	%	33,85
Maksimal intern lækageluftkvote i tovejs-ventilationssystemer	%	1,8
Udvendig maksimal lækagelufthastighed hus ventilationssystem	%	1,2
Filtrenes energimæssige egenskaber, fortrinsvis energimærkning, (angivelse af det beregnede årlige energiforbrug)	kWh	12,5
Filterskiftdisplay		x
Husets lydeffektniveau LWA for NWLA, der er markeret til brug i bygninger	dB	39