

		LWZ-W 600 Trend
		205072
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-81,46
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-42,74
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-17,94
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med styring efter lokalt behov		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokalt behov		A+
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med styring efter lokalt behov		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahlgeregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	86,0
Luftflow max	m³/h	600
Energiforbrug max	W	234
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	55
Reference-luftflow	m³/s	0,117
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,24
Styringsfaktor styring i henhold til lokal efterspørgsel		0,65
Luftudsivningskvote intern	%	0,76
Luftudsivningskvote ekstern	%	0,59
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	698
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	161
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	116
Årlig varmebesparelse ved koldere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	9019
Årlig varmebesparelse ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	4611
Årlig varmebesparelse ved varmere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	2085