

		VRC-W 600 Trend
		205076
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-77,65
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-39,79
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-15,47
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med central behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med central behovsstyring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	86,0
Luftflow max	m³/h	600
Energiforbrug max	W	234
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	55
Reference-luftflow	m³/s	0,117
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,24
Styringsfaktor central behovsstyring		0,85
Luftudsivningskvote intern	%	0,76
Luftudsivningskvote ekstern	%	0,59
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	781
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	244
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	199
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	8845
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	4521
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	2045