

		VRC-W 600 E Trend
		205077
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-67,02
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-33,72
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-12,02
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring		B
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahlgeregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	73,1
Luftflow max	m³/h	600
Energiforbrug max	W	208
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	54
Reference-luftflow	m³/s	0,117
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,24
Styringsfaktor manuel styring		1,00
Luftudsivningskvote intern	%	0,82
Luftudsivningskvote eksternt	%	0,59
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	833
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	296
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	251
Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	7910
Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	4044
Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	1828