

		VRC-W 450 Trend
		205078
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-78,91
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-40,51
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-15,89
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	89,3
Luftflow max	m³/h	450
Energiforbrug max	W	125
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	50
Reference-luftflow	m³/s	0,087
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,18
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Luftudsivningskvote intern	%	1,02
Luftudsivningskvote ekstern	%	0,78
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	774
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	237
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	192
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8953
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4577
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2069