

|                                                                           |           | VRC-C 450 Trend   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                                                                           |           | 205767            |
| Producent                                                                 |           | STIEBEL ELTRON    |
| Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring          | kWh/(m²a) | -74,82            |
| Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring   | kWh/(m²a) | -36,63            |
| Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring          | kWh/(m²a) | -12,12            |
| Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring        |           | A+                |
| Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring |           | A                 |
| Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring        |           | E                 |
| Type ventilationsenhed                                                    |           | Zwei Richtungen   |
| Driftstype                                                                |           | Drehzahl geregelt |
| Varmegenvindingsmåde                                                      |           | Rekuperativ       |
| Varmegenvindingens temperaturændringsgrad                                 | %         | 88,6              |
| Luftflow max                                                              | m³/h      | 180               |
| Energiforbrug max                                                         | W         | 105               |
| Lydeffektniveau Lwa                                                       | dB(A)     | 33                |
| Reference-luftflow                                                        | m³/s      | 0,088             |
| Reference-trykdifference                                                  | Pa        | 50                |
| Specifik indgangseffekt                                                   | W/(m³/h)  | 0,30              |
| Styringsfaktor tidsstyring                                                |           | 0,95              |
| Luftudsvinningskvote intern                                               | %         | 0,87              |
| Luftudsvinningskvote ekstern                                              | %         | 2,78              |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring             | kWh/a     | 921               |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring      | kWh/a     | 384               |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring             | kWh/a     | 339               |
| Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring          | kWh/a     | 8912              |
| Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring   | kWh/a     | 4555              |
| Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring          | kWh/a     | 2060              |