

		VRC-C 450 E Trend
		205768
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-67,38
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-32,84
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-10,42
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring		E
Type ventilationsenhed		Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	77,2
Luftflow max	m³/h	180
Energiforbrug max	W	105
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	33
Reference-luftflow	m³/s	0,088
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,27
Styringsfaktor manuel styring		1,00
Luftudsivningskvote intern	%	2,22
Luftudsivningskvote ekstern	%	2,78
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	920
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	383
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	338
Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	8166
Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	4174
Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	1888