

		VLR 70-2 comfort set
		206455
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-82,79
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-40,19
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-15,79
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Regenerativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	86,6
Luftflow max	m³/h	70
Energiforbrug max	W	12
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	47
Reference-luftflow	m³/s	0,014
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,14
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Luftudsvinningskvote ekstern	%	2,40
Tryksvingningsfølsomhed	%	22,9 / 22,9
Lufttæthed mellem indvendig og udvendig	m³/h	0,20
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	174
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	174
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	174
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8714
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4454
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2014