

		LWE-W 100 P
		206648
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-85,42
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-41,10
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-15,72
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med styring efter lokalt behov		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokalt behov		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med styring efter lokalt behov		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Mehrstufig
Varmegenvindingsmåde		Regenerativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	88,0
Luftflow max	m³/h	100
Energiforbrug max	W	60
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	44
Reference-luftflow	m³/s	0,019
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,36
Styringsfaktor styring i henhold til lokal efterspørgsel		0,65
Tryksvingningsfølsomhed	%	-20/17,8
Lufttæthed mellem indvendig og udvendig	m³/h	2,10
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	209
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	209
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	209
Årlig varmebesparelse ved koldere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	9065
Årlig varmebesparelse ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	4634
Årlig varmebesparelse ved varmere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	2095