

|                                                                              |           | LWE-W 100 P          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                              |           | 206648               |
| Producent                                                                    |           | STIEBEL ELTRON       |
| Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring          | kWh/(m²a) | -77,86               |
| Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring   | kWh/(m²a) | -34,91               |
| Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring          | kWh/(m²a) | -10,32               |
| Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring        |           | A+                   |
| Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring |           | A                    |
| Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring        |           | E                    |
| Type ventilationsenhed                                                       |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Driftstype                                                                   |           | Mehrstufig           |
| Varmegenvindingsmåde                                                         |           | Regenerativ          |
| Varmegenvindingens temperaturændringsgrad                                    | %         | 88,0                 |
| Luftflow max                                                                 | m³/h      | 100                  |
| Energiforbrug max                                                            | W         | 60                   |
| Lydeffektniveau Lwa                                                          | dB(A)     | 44                   |
| Reference-luftflow                                                           | m³/s      | 0,019                |
| Reference-trykdifference                                                     | Pa        | 50                   |
| Specifik indgangseffekt                                                      | W/(m³/h)  | 0,36                 |
| Styringsfaktor manuel styring                                                |           | 1,00                 |
| Tryksvingningsfølsomhed                                                      | %         | -20/17,8             |
| Lufttæthed mellem indvendig og udvendig                                      | m³/h      | 2,10                 |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring             | kWh/a     | 400                  |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring      | kWh/a     | 400                  |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring             | kWh/a     | 400                  |
| Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring           | kWh/a     | 8785                 |
| Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring    | kWh/a     | 4490                 |
| Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring           | kWh/a     | 2031                 |