

		VRL-W 100 P
		206649
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-82,33
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-40,52
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med styring efter lokalt behov	kWh/(m²a)	-16,57
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med styring efter lokalt behov		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokalt behov		A+
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med styring efter lokalt behov		D
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Regenerativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	76,8
Luftflow max	m³/h	74
Energiforbrug max	W	21
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	53
Reference-luftflow	m³/s	0,014
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,22
Styringsfaktor styring i henhold til lokal efterspørgsel		0,65
Luftudsivningskvote eksternt	%	2,40
Tryksvingningsfølsomhed	%	15.0
Lufttæthed mellem indvendig og udvendig	m³/h	1,06
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	128
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	128
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	128
Årlig varmebesparelse ved koldere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	9587
Årlig varmebesparelse ved gennemsnitlige klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	4900
Årlig varmebesparelse ved varmere klimaforhold med styring efter lokale behov	kWh/a	2216