

		VRL-W 100 P
		206649
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-95,87
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-49,00
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-22,16
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		D
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Regenerativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	76,8
Luftflow max	m³/h	74
Energiforbrug max	W	21
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	53
Reference-luftflow	m³/s	0,014
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,22
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Luftudsivningskvote eksternt	%	2,40
Tryksvingningsfølsomhed	%	15,0
Lufttæthed mellem indvendig og udvendig	m³/h	1,06
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	128
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	128
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	128
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	9587
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4900
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	2216