

		VRL-W 100 P
		206649
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-95,87
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-49,00
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-22,16
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring		D
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Regenerativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	76,8
Luftflow max	m³/h	74
Energiforbrug max	W	21
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	53
Reference-luftflow	m³/s	0,014
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,22
Styringsfaktor manuel styring		1,00
Luftudsivningskvote eksternt	%	2,40
Tryksvingningsfølsomhed	%	15,0
Lufttæthed mellem indvendig og udvendig	m³/h	1,06
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	128
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	128
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	128
Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	9587
Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	4900
Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	2216