

		VRC-W 600 Premium CN
		206743
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-75,36
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-37,22
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-12,75
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahlgeregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	89,0
Luftflow max	m³/h	600
Energiforbrug max	W	170
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	54
Reference-luftflow	m³/s	0,117
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,25
Styringsfaktor manuel styring		1,00
Luftudsivningskvote intern	%	2,00
Luftudsivningskvote eksternt	%	2,50
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	895
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	358
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	313
Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	8901
Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	4550
Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	2057