

		VRC-W 600 E Premium CN
		206744
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-67,59
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-33,62
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-11,54
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		B
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	74,0
Luftflow max	m³/h	600
Energiforbrug max	W	170
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	54
Reference-luftflow	m³/s	0,117
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,25
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Luftudrivningskvote intern	%	2,00
Luftudrivningskvote ekstern	%	2,50
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	865
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	328
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	283
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8047
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4114
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	1860