

|                                                                                     |           | VRC-W 450 Premium CN |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                     |           | 206745               |
| Producent                                                                           |           | STIEBEL ELTRON       |
| Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring          | kWh/(m²a) | -78,56               |
| Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring   | kWh/(m²a) | -39,92               |
| Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring          | kWh/(m²a) | -15,16               |
| Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med central behovsstyring        |           | A+                   |
| Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring |           | A                    |
| Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med central behovsstyring        |           | E                    |
| Type ventilationsenhed                                                              |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Driftstype                                                                          |           | Drehzahlgeregelt     |
| Varmegenvindingsmåde                                                                |           | Rekuperativ          |
| Varmegenvindingens temperaturændringsgrad                                           | %         | 91,0                 |
| Luftflow max                                                                        | m³/h      | 450                  |
| Energiforbrug max                                                                   | W         | 120                  |
| Lydeffektniveau Lwa                                                                 | dB(A)     | 49                   |
| Reference-luftflow                                                                  | m³/s      | 0,087                |
| Reference-trykdifference                                                            | Pa        | 50                   |
| Specifik indgangseffekt                                                             | W/(m³/h)  | 0,18                 |
| Styringsfaktor central behovsstyring                                                |           | 0,85                 |
| Luftudsivningskvote intern                                                          | %         | 2,00                 |
| Luftudsivningskvote ekstern                                                         | %         | 2,50                 |
| Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring             | kWh/a     | 808                  |
| Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring      | kWh/a     | 271                  |
| Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring             | kWh/a     | 226                  |
| Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med central behovsstyring          | kWh/a     | 9004                 |
| Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring   | kWh/a     | 4603                 |
| Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med central behovsstyring          | kWh/a     | 2081                 |