

		VRC-W 450 E Premium CN
		206746
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-74,32
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-38,53
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/(m²a)	-15,39
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med central behovsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med central behovsstyring		E
Type ventilationsenhed		WLA, Zwei Richtungen
Driftstype		Drehzahl geregelt
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	78,0
Luftflow max	m³/h	450
Energiforbrug max	W	120
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	49
Reference-luftflow	m³/s	0,087
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,18
Styringsfaktor central behovsstyring		0,85
Luftudsivningskvote intern	%	2,00
Luftudsivningskvote ekstern	%	2,50
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	745
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	208
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	163
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	8421
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	4305
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med central behovsstyring	kWh/a	1947