

		LWZ 180 Enthalpie
		236646
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-71,76
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-36,45
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-13,60
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring		E
Type ventilationsenhed		Zwei Richtungen
Driftstype		Mehrstufig
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	79,7
Luftflow max	m³/h	250
Energiforbrug max	W	60
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	43
Reference-luftflow	m³/s	0,049
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,17
Styringsfaktor manuel styring		1,00
Luftudsivningskvote intern	%	1,59
Luftudsivningskvote ekstern	%	0,44
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	807
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	270
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	225
Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	8322
Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	4254
Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	1924