

		LWZ 280 Enthalpie
		236647
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-69,56
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-35,04
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/(m²a)	-12,64
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med tidsstyring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring		A
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med tidsstyring		E
Type ventilationsenhed		Zwei Richtungen
Driftstype		Mehrstufig
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	75,9
Luftflow max	m³/h	350
Energiforbrug max	W	105
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	48
Reference-luftflow	m³/s	0,068
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,19
Styringsfaktor tidsstyring		0,95
Luftudsivningskvote intern	%	1,14
Luftudsivningskvote ekstern	%	0,32
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	831
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	294
Årligt energiforbrug ved varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	249
Årlig varmebesparelse under koldere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	8160
Årlig varmebesparelse under gennemsnitlige klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	4171
Årlig varmebesparelse under varmere klimaforhold med tidsstyring	kWh/a	1886