

		LWZ 280 Enthalpie
		236647
Producent		STIEBEL ELTRON
Specifikt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-68,14
Specifikt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-33,99
Specifikt energiforbrug ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/(m²a)	-11,80
Energieffektivitetsklasse ved koldere klimaforhold med manuel styring		A+
Energieffektivitetsklasse ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring		B
Energieffektivitetsklasse ved varmere klimaforhold med manuel styring		E
Type ventilationsenhed		Zwei Richtungen
Driftstype		Mehrstufig
Varmegenvindingsmåde		Rekuperativ
Varmegenvindingens temperaturændringsgrad	%	75,9
Luftflow max	m³/h	350
Energiforbrug max	W	105
Lydeffektniveau Lwa	dB(A)	48
Reference-luftflow	m³/s	0,068
Reference-trykdifference	Pa	50
Specifik indgangseffekt	W/(m³/h)	0,19
Styringsfaktor manuel styring		1,00
Luftudsivningskvote intern	%	1,14
Luftudsivningskvote ekstern	%	0,32
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	858
Årligt energiforbrug ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	321
Årligt energiforbrug ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	276
Årlig besparelse varme ved koldere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	8085
Årlig besparelse varme ved gennemsnitlige klimaforhold med manuel styring	kWh/a	4133
Årlig besparelse varme ved varmere klimaforhold med manuel styring	kWh/a	1869