

		WWK-I 300 Plus
		204481
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Perfil de carga		XL
Clase de eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones medias del entorno (aire interior) (A+ -> F)		A+
Eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones medias del entorno (aire interior)	%	171.8
Consumo anual de corriente (AEC), condiciones medias del entorno (aire interior)	kWh	974
Eficiencia energética del calentamiento de agua, otros perfiles de carga, condiciones medias del entorno (aire interior)		-
Consumo anual de corriente (ACE), otros perfiles de carga, condiciones medias del entorno (aire interior)	kWh	974
Ajustes de temperatura del regulador de temperatura de fábrica	Grad C	53
Nivel de potencia acústica del LWA, espacio interior (aire interior)	dB(A)	59
Idoneidad para el funcionamiento exclusivo en horas de poca carga		-
La eficiencia energética del calentamiento de agua y el consumo anual de corriente se refieren a la unidad de control inteligente encendida		-
Eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones frías del entorno (aire interior)	%	171.8
Eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones cálidas del entorno (aire interior)	%	171.8
Consumo anual de corriente (AEC), condiciones frías del entorno (aire interior)	kWh	974
Consumo anual de corriente (AEC), condiciones cálidas del entorno (aire interior)	kWh	974
Nivel de potencia acústica del LWA, al aire libre (aire interior)		-
Consumo diario de corriente Qelec, condiciones medias del entorno (aire interior)	kWh	4.5
Volumen agua de mezcla a 40 °C, V40 (aire interior)	Liter	415