

Hoja de datos del producto: Dispositivo de calefacción combinado según reglamento (UE) n.º 811/2013 / (S.I. 2019 n.º 539 / programa 2)

		WPL 24 I compact duo Set 2.2
		207686
Fabricante		STIEBEL ELTRON
Fuente de calor		Luft
Bomba de calor de baja temperatura		-
Con aparato de calefacción auxiliar		-
Dispositivo de calefacción combinado con bomba de calor		-
Potencia nominal de calefacción en condiciones climáticas frías para aplicaciones a media temperatura (Prated)	kW	19
Potencia nominal de calefacción en condiciones climáticas medias para aplicaciones a media temperatura (Prated)	kW	17
Potencia nominal de calefacción en condiciones climáticas cálidas para aplicaciones a media temperatura (Prated)	kW	11
Tj = -7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW	14
Tj = -7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW	15
Tj = 2 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW	10
Tj = 2 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW	10
Tj = 2 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	kW	11
Tj = 7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW	8
Tj = 7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW	8
Tj = 7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	kW	10
Tj = 12 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW	8
Tj = 12 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW	8
Tj = 12 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	kW	8
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW	15
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW	15
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	kW	11
Tj = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas frías (Pdh)	kW	12
Tj = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas medias (Pdh)	kW	12
Tj = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	kW	11
Para bombas de calor de aire-agua: Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (Pdh)	kW	0
Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas frías (Tbiv)	Grad C	-7
Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas medias (Tbiv)	Grad C	-7
Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas cálidas (Tbiv)	Grad C	2
Eficiencia energética de calefacción de habitación en función de la estación en condiciones climáticas frías para aplicaciones a media temperatura (Ƞs)	%	127
Eficiencia energética de calefacción de habitación en función de la estación en condiciones climáticas medias para aplicaciones a media temperatura (Ƞs)	%	138.3
Eficiencia energética de calefacción de habitación en función de la estación en condiciones climáticas cálidas para aplicaciones a media temperatura (Ƞs)	%	157
Tj = -7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (COPd)		3
Tj = -7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (COPd)		3
Tj = 2 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (COPd)		4
Tj = 2 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (COPd)		4

T _j = 7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (COPd)	6	
T _j = 7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (COPd)	5	
T _j = 7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (COPd)	4	
T _j = 12 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (COPd)	7	
T _j = 12 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (COPd)	7	
T _j = 12 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (COPd)	6	
T _j = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas frías (COPd)	2	
T _j = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas medias (COPd)	3	
T _j = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas cálidas (COPd)	3	
T _j = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas frías (COPd)	3	
T _j = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas medias (COPd)	2	
T _j = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas cálidas (COPd)	-	
Para bombas de calor de aire-agua: T _j = -15 °C (si TOL < -20 °C) (COPd)	0	
Valor límite de la temperatura de servicio en condiciones climáticas frías (TOL)	-	
T _j = Valor límite de la temperatura de servicio en condiciones climáticas medias (TOL)	-	
T _j = Valor límite de la temperatura de servicio en condiciones climáticas cálidas (TOL)	-	
Valor límite de la temperatura de servicio del agua caliente en condiciones climáticas frías (WTOL)	Grad C	65
Valor límite de la temperatura de servicio del agua caliente en condiciones climáticas medias (WTOL)	Grad C	65
Valor límite de la temperatura de servicio del agua caliente en condiciones climáticas cálidas (WTOL)	Grad C	65
Consumo de corriente estado apagado (Poff)	Watt	25
Consumo de corriente termostato modo off (PTO)	Watt	25
Consumo de corriente en standby (PSB)	Watt	25
Consumo de corriente en estado de funcionamiento con calefacción de cárter (PCK)	Watt	0
Potencia nominal de calefacción de aparato de calefacción auxiliar en condiciones climáticas frías (PSUP)	-	-
Potencia nominal de calefacción de aparato de calefacción auxiliar en condiciones climáticas medias (PSUP)	kW	5
Potencia nominal de calefacción de aparato de calefacción auxiliar en condiciones climáticas cálidas (PSUP)	-	-
Tipo de la conducción de energía aparato de calefacción auxiliar	elektrisch	
Mando de la potencia	veränderlich	
Nivel de potencia acústica exterior	dB(A)	46
Nivel de potencia acústica interior	-	
Consumo anual de energía anual en condiciones climáticas frías para aplicaciones a media temperatura (QHE)	kWh/a	14103
Consumo anual de energía en condiciones climáticas medias para aplicaciones a media temperatura (QHE)	kWh/a	9475
Consumo anual de energía en condiciones climáticas cálidas para aplicaciones a media temperatura (QHE)	kWh/a	3373
Caudal de flujo de la fuente de calor	m ³ /h	2300
Perfil de carga	-	
Consumo diario de corriente en condiciones climáticas frías (QELEC)	-	
Consumo diario de corriente en condiciones climáticas medias (QELEC)	-	
Consumo diario de corriente en condiciones climáticas cálidas (QELEC)	-	
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías (AEC)	-	
Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias (AEC)	-	

Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas (AEC)

Eficiencia energética de calefacción de habitación en función de la estación en condiciones climáticas cálidas para aplicaciones a baja temperatura (η_s)

%

194.1

Eficiencia energética del calentamiento de agua (η_{wh}) en condiciones climáticas medias

Eficiencia energética del calentamiento de agua (η_{wh}) en condiciones climáticas cálidas