

Hoja de datos del producto: Aparato para calefacción de locales según reglamento (UE) n.º 811/2013 / (S.I. 2019 n.º 539 / programa 2)

WPE-I 30.1 Premium H 400

208906

Fabricante	STIEBEL ELTRON
Fuente de calor	-
Bomba de calor de baja temperatura	-
Con aparato de calefacción auxiliar	-
Dispositivo de calefacción combinado con bomba de calor	-
Potencia nominal de calefacción en condiciones climáticas frías para aplicaciones a media temperatura (Prated)	-
Potencia nominal de calefacción en condiciones climáticas medias para aplicaciones a media temperatura (Prated)	-
Potencia nominal de calefacción en condiciones climáticas cálidas para aplicaciones a media temperatura (Prated)	-
Tj = -7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	-
Tj = -7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (Pdh)	-
Tj = 2 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	-
Tj = 2 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (Pdh)	-
Tj = 7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	-
Tj = 7 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (Pdh)	-
Tj = 12 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (Pdh)	-
Tj = 12 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (Pdh)	-
Tj = 12 °C potencia de calefacción rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	-
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas frías (Pdh)	-
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas medias (Pdh)	-
Tj = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	-
Tj = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas frías (Pdh)	-
Tj = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas medias (Pdh)	-
Tj = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas cálidas (Pdh)	-
Para bombas de calor de aire-agua: Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (Pdh)	-
Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas frías (Tbiv)	-
Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas medias (Tbiv)	-
Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas cálidas (Tbiv)	-
Eficiencia energética de calefacción de habitación en función de la estación en condiciones climáticas frías para aplicaciones a media temperatura (Ƞs)	-
Eficiencia energética de calefacción de habitación en función de la estación en condiciones climáticas medias para aplicaciones a media temperatura (Ƞs)	-
Eficiencia energética de calefacción de habitación en función de la estación en condiciones climáticas cálidas para aplicaciones a media temperatura (Ƞs)	-
Tj = -7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (COPd)	-
Tj = -7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (COPd)	-
Tj = 2 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (COPd)	-
Tj = 2 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (COPd)	-

T_j = 2 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (COPd)

T_j = 7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (COPd)

T_j = 7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (COPd)

T_j = 7 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (COPd)

T_j = 12 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas frías (COPd)

T_j = 12 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas medias (COPd)

T_j = 12 °C coeficiente de prestación rango de carga parcial en condiciones climáticas cálidas (COPd)

T_j = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas frías (COPd)

T_j = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas medias (COPd)

T_j = Temperatura de bivalencia en condiciones climáticas cálidas (COPd)

T_j = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas frías (COPd)

T_j = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas medias (COPd)

T_j = Valor límite de la temperatura de funcionamiento en condiciones climáticas cálidas (COPd)

Para bombas de calor de aire-agua: T_j = -15 °C (si TOL < -20 °C) (COPd)

Valor límite de la temperatura de servicio en condiciones climáticas frías (TOL)

T_j = Valor límite de la temperatura de servicio en condiciones climáticas medias (TOL)

T_j = Valor límite de la temperatura de servicio en condiciones climáticas cálidas (TOL)

Valor límite de la temperatura de servicio del agua caliente en condiciones climáticas frías (WTOL)

Valor límite de la temperatura de servicio del agua caliente en condiciones climáticas medias (WTOL)

Valor límite de la temperatura de servicio del agua caliente en condiciones climáticas cálidas (WTOL)

Consumo de corriente estado apagado (Poff)

Consumo de corriente termostato modo off (PTO)

Consumo de corriente en standby (PSB)

Consumo de corriente en estado de funcionamiento con calefacción de cárter (PCK)

Potencia nominal de calefacción de aparato de calefacción auxiliar en condiciones climáticas frías (PSUP)

Potencia nominal de calefacción de aparato de calefacción auxiliar en condiciones climáticas medias (PSUP)

Potencia nominal de calefacción de aparato de calefacción auxiliar en condiciones climáticas cálidas (PSUP)

Tipo de la conducción de energía aparato de calefacción auxiliar

Mando de la potencia

Nivel de potencia acústica exterior

Nivel de potencia acústica interior

Consumo anual de energía anual en condiciones climáticas frías para aplicaciones a media temperatura (QHE)

Consumo anual de energía en condiciones climáticas medias para aplicaciones a media temperatura (QHE)

Consumo anual de energía en condiciones climáticas cálidas para aplicaciones a media temperatura (QHE)

Caudal de flujo de la fuente de calor