

|                                                                                                                                             |        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
|                                                                                                                                             |        | SHP-I 300 H Plus |
|                                                                                                                                             |        | 209064           |
| Fabricante                                                                                                                                  |        | STIEBEL ELTRON   |
| Perfil de carga                                                                                                                             |        | XL               |
| Clase de eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones medias del entorno (aire interior) (A+ -> F)                          |        | A+               |
| Eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones medias del entorno (aire interior)                                             | %      | 177.3            |
| Consumo anual de corriente (AEC), condiciones medias del entorno (aire interior)                                                            | kWh    | 945              |
| Eficiencia energética del calentamiento de agua, otros perfiles de carga, condiciones medias del entorno (aire interior)                    |        | -                |
| Consumo anual de corriente (ACE), otros perfiles de carga, condiciones medias del entorno (aire interior)                                   |        | -                |
| Ajustes de temperatura del regulador de temperatura de fábrica                                                                              | Grad C | 53               |
| Nivel de potencia acústica del LWA, espacio interior (aire interior)                                                                        | dB(A)  | 59               |
| Idoneidad para el funcionamiento exclusivo en horas de poca carga                                                                           |        | -                |
| La eficiencia energética del calentamiento de agua y el consumo anual de corriente se refieren a la unidad de control inteligente encendida |        | -                |
| Eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones frías del entorno (aire interior)                                              | %      | 177.3            |
| Eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones cálidas del entorno (aire interior)                                            | %      | 177.3            |
| Consumo anual de corriente (AEC), condiciones frías del entorno (aire interior)                                                             | kWh    | 945              |
| Consumo anual de corriente (AEC), condiciones cálidas del entorno (aire interior)                                                           | kWh    | 945              |
| Nivel de potencia acústica del LWA, al aire libre (aire interior)                                                                           |        | -                |
| Consumo diario de corriente Qelec, condiciones medias del entorno (aire interior)                                                           | kWh    | 4.4              |
| Volumen agua de mezcla a 40 °C, V40 (aire interior)                                                                                         | Liter  | 393              |