

|                                                                                                                                             |        |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
|                                                                                                                                             |        | WWK-I 300 Plus CH |
|                                                                                                                                             |        | 209068            |
| Fabricante                                                                                                                                  |        | STIEBEL ELTRON    |
| Perfil de carga                                                                                                                             |        | XL                |
| Clase de eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones medias del entorno (aire interior) (A+ -> F)                          |        | A+                |
| Eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones medias del entorno (aire interior)                                             | %      | 171.8             |
| Consumo anual de corriente (AEC), condiciones medias del entorno (aire interior)                                                            | kWh    | 974               |
| Eficiencia energética del calentamiento de agua, otros perfiles de carga, condiciones medias del entorno (aire interior)                    |        | -                 |
| Consumo anual de corriente (ACE), otros perfiles de carga, condiciones medias del entorno (aire interior)                                   | kWh    | 974               |
| Ajustes de temperatura del regulador de temperatura de fábrica                                                                              | Grad C | 53                |
| Nivel de potencia acústica del LWA, espacio interior (aire interior)                                                                        | dB(A)  | 59                |
| Idoneidad para el funcionamiento exclusivo en horas de poca carga                                                                           |        | -                 |
| La eficiencia energética del calentamiento de agua y el consumo anual de corriente se refieren a la unidad de control inteligente encendida |        | -                 |
| Eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones frías del entorno (aire interior)                                              | %      | 171.8             |
| Eficiencia energética del calentamiento de agua, condiciones cálidas del entorno (aire interior)                                            | %      | 171.8             |
| Consumo anual de corriente (AEC), condiciones frías del entorno (aire interior)                                                             | kWh    | 974               |
| Consumo anual de corriente (AEC), condiciones cálidas del entorno (aire interior)                                                           | kWh    | 974               |
| Nivel de potencia acústica del LWA, al aire libre (aire interior)                                                                           |        | -                 |
| Consumo diario de corriente Qelec, condiciones medias del entorno (aire interior)                                                           | kWh    | 4.5               |
| Volumen agua de mezcla a 40 °C, V40 (aire interior)                                                                                         | Liter  | 415               |