

|                                                                                   |           | LWZ 370 plus      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                                                                                   |           | 232033            |
| Fabricante                                                                        |           | STIEBEL ELTRON    |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas frías con temporizador    | kWh/(m²a) | -74,38            |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas medias con temporizador   | kWh/(m²a) | -37,23            |
| Consumo de energía específico en condiciones climáticas cálidas con temporizador  | kWh/(m²a) | -13,32            |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas frías con temporizador   |           | A+                |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas medias con temporizador  |           | A                 |
| Clase de eficiencia energética en condiciones climáticas cálidas con temporizador |           | E                 |
| Tipo de aparato de ventilación                                                    |           | Zwei Richtungen   |
| Tipo de accionamiento                                                             |           | Drehzahl geregelt |
| Inicio de recuperación de calor                                                   |           | Rekuperativ       |
| Grado de cambio de temperatura de la recuperación del calor                       | %         | 85,0              |
| Caudal de aire máx.                                                               | m³/h      | 400               |
| Consumo máx.                                                                      | W         | 142               |
| Nivel de potencia acústica Lwa                                                    | dB(A)     | 48                |
| Caudal de aire de referencia                                                      | m³/s      | 0,078             |
| Diferencia de presión de referencia                                               | Pa        | 50                |
| Potencia de entrada específica                                                    | W/(m³/h)  | 0,24              |
| Factor de control temporizador                                                    |           | 0,95              |
| Tasa de fuga de aire interna                                                      | %         | 14,30             |
| Tasa de fuga de aire externa                                                      | %         | 14,30             |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas frías con temporizador       | kWh/a     | 868               |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas medias con temporizador      | kWh/a     | 331               |
| Consumo anual de corriente en condiciones climáticas cálidas con temporizador     | kWh/a     | 286               |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas frías con temporizador      | kWh/a     | 8699              |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas medias con temporizador     | kWh/a     | 4494              |
| Ahorro anual en calefacción en condiciones climáticas cálidas con temporizador    | kWh/a     | 2011              |