

Toote andmeleht: Sooja vee tootmise ja soojuspumba määruste (EL) nr 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 nr 539 / programm 2) järgi

		WWK-I 301 K Premium
		207267
Tootja		STIEBEL ELTRON
Koormusgraafik		-
Tarbevee soojendamise energiatõhususe klass keskmises kliimas (välisõhk) (A+ -> F)		A+
Tarbevee soojendamise energiatõhusus, keskmine kliima (välisõhk)	%	132
Aastane elektritarve (AEC), keskmine kliima (välisõhk)	kWh	1267
Soojaveeboileri energiatõhusus, täiendavad koormusprofiilid, keskmine kliima (välisõhk)		-
Aastane elektritarve (AEC) muudel koormusprofiilidel, keskmine kliima (välisõhk)		-
Tehasepoolsed temperatuuriregulaatori temperatuuri seadistused		-
Helivõimsuse tase LWA, siseruum (välisõhk)	dB(A)	52
Sobib ainult kasutamiseks vähese tarbimise perioodil		-
Tarbevee soojendamise energiatõhusus ja aastane elektritarve kehtivad sisselülitatud nutika reguleerimissüsteemi korral		-
Soojaveeboileri energiatõhusus, külm kliima (välisõhk)	%	106
Soojaveeboileri energiatõhusus, soe kliima (välisõhk)	%	148
Aastane elektritarve (AEC), külm kliima (välisõhk)	kWh	1577
Aastane elektritarve (AEC), soe kliima (välisõhk)	kWh	1135
Helivõimsuse tase LWA, väljas (välisõhk)	dB(A)	48
Õöpäevane elektritarve Qelec, keskmine kliima (välisõhk)	kWh	5.9
Seguvee hulk 40°C juures, V40 (siseõhk)	Liter	422