

		VRC-C 450 Trend
		205767
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/(m2a)	-74.8
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/(m2a)	-36.6
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/(m2a)	-12.1
Energiatlehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella (A+ -> G)		A+
Energiatlehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella (A+ -> G)		A
Energiatlehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella (A+ -> G)		E
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi		Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi		Drehzahleregelt
Lämmön talteenottotapa		Rekuperativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	88.6
Ilmamäärä maks.	m3/h	180
Ottoteho maks.	Watt	105
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	33
Ilmamäärän viitearvo	m3/s	0.1
Vertailupaine-ero	Pa	50
Ominaistuloteho	Wm3h	0.3
Ohjauskerroin, aikaohjaus		0,95
Ilmanvuotoluku sisään	%	0.9
Ilmanvuotoluku ulos	%	2.8
Sekoitusuhde		-
Paineenvaihteluherkkyys		-
Sisä- ja ulkopuolen välinen ilmatiiviys		-
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	921
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	384
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	339
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	8912
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	4555
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella	kWh/a	2060