

		VRC-C 450 Trend
		205767
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/(m2a)	-73.5
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/(m2a)	-35.5
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/(m2a)	-11.1
Energiatohokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella (A+ -> G)		A+
Energiatohokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella (A+ -> G)		A
Energiatohokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella (A+ -> G)		E
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi		Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi		Drehzahl geregelt
Lämmön talteenottotapa		Rekuperativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	88.6
Ilmamäärä maks.	m3/h	180
Ottoteho maks.	Watt	105
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	33
Ilmamäärän viitearvo	m3/s	0.1
Vertailupaine-ero	Pa	50
Ominaistuloteho	Wm3h	0.3
Ohjauskerroin - käsiohjaus		1,00
Ilmanvuotoluku sisään	%	0.9
Ilmanvuotoluku ulos	%	2.8
Sekoitussuhde		-
Paineenvaihteluherkkyys		-
Sisä- ja ulkopuolen välinen ilmatiiviys		-
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	958
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	421
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	376
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	8876
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	4537
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	2052