

		LWE-W 100 P
		206648
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/(m²a)	-77,86
Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/(m²a)	-34,91
Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/(m²a)	-10,32
Energiatehokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella		A+
Energiatehokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella		A
Energiatehokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella		E
Ilmanvaihtolaitteen tyyppi		WLA, Zwei Richtungen
Koneiston tyyppi		Mehrstufig
Lämmön talteenottotapa		Regenerativ
Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana	%	88,0
Ilmamäärä maks.	m³/h	100
Ottoteho maks.	W	60
Äänitehotaso Lwa	dB(A)	44
Ilmamäärän viitearvo	m³/s	0,019
Vertailupaine-ero	Pa	50
Ominaistuloteho	W/(m³/h)	0,36
Ohjauskerroin - käsiohjaus		1,00
Paineenvaihteluherkkyys	%	-20/17,8
Sisä- ja ulkopuolen välinen ilmatiiviyys	m³/h	2,10
Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	400
Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	400
Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	400
Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	8785
Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	4490
Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa käsiohjauksella	kWh/a	2031