

		CK 150-1 TREND
		236304
Valmistaja		STIEBEL ELTRON
Nimellislämpöteho P _{nom}		-
Minimilämpöteho (ohjearvo) P _{min}		-
Suurin jatkuva lämpöteho P _{max,c}		-
Energiankulutus pois päältä -tilassa P ₀		-
Energiankulutus valmiustilassa P _{sm}		-
Energiankulutus joutokäyntitilassa P _{idle}		-
Energiankulutus verkkotilassa P _{snm}		-
Energiankulutus valmiustilassa näytön kanssa		-
Vuotuinen käyttöaste aktiivisessa käytössä η _{s,on}		-
Lämpötehon/huonelämpötilan valvontatapa: yksivaiheinen lämmöntuotto, ei huonelämpötilan valvontaa		-
Lämpötehon/huonelämpötilan valvontatapa: vähintään kaksi manuaalisesti säädettävää vaihetta, ei huonelämpötilan valvontaa		-
Lämpötehotyyppi/huonelämpötilan valvontatapa: mekaaninen termostaatti		-
Lämpötehon/huonelämpötilan valvontatapa: elektroninen huonelämpötilan valvonta		-
Lämpötehon/huonelämpötilan valvontatapa: elektroninen huonelämpötilan valvonta ja päiväajastinohjaus		-
Lämpötehon/huonelämpötilan valvontatapa: elektroninen huonelämpötilan valvonta ja viikonpäiväohjaus		-
Muut säätövaihtoehdot, huonelämpötilan valvonta läsnäolotunnistuksella		-
Muut säätölaitevaihtoehdot: huonelämpötilan valvonta avoimen ikkunan tunnistuksella		-
Muut säätövaihtovaihtoehdot: kauko-ohjaus		-
Muut säätelyvaihtoehdot: lämmityksen käynnistyssäätö		-
Muut säätövaihtovaihtoehdot: käyttöaikarajoitus		-
Muut säätövaihtoehdot: säteilylämpötila-anturi		-
Muut säätövaihtoehdot: itseoppimistoiminnolla		-
Muut säätövaihtoehdot: säätötarkkuudella		-