

|                                                                        |           | <b>LWE 40</b>        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                        |           | 236659               |
| Valmistaja                                                             |           | STIEBEL ELTRON       |
| Tyypillinen energiankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella   | kWh/(m²a) | -82,79               |
| Tyypillinen energiankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella  | kWh/(m²a) | -40,19               |
| Tyypillinen energiankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella | kWh/(m²a) | -15,79               |
| Energiatohokkuusluokka kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella        |           | A+                   |
| Energiatohokkuusluokka keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella       |           | A                    |
| Energiatohokkuusluokka lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella      |           | E                    |
| Ilmanvaihtolaitteen tyyppi                                             |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Koneiston tyyppi                                                       |           | Drehzahl geregelt    |
| Lämmön talteenottotapa                                                 |           | Regenerativ          |
| Lämpötilan muutosprosentti lämmön talteenoton aikana                   | %         | 86,6                 |
| Ilmamäärä maks.                                                        | m³/h      | 70                   |
| Ottoteho maks.                                                         | W         | 12                   |
| Äänitehotaso Lwa                                                       | dB(A)     | 47                   |
| Ilmamäärän viitearvo                                                   | m³/s      | 0,014                |
| Vertailupaine-ero                                                      | Pa        | 50                   |
| Ominaistuloteho                                                        | W/(m³/h)  | 0,14                 |
| Ohjauskerroin, aikaohjaus                                              |           | 0,95                 |
| Paineenvaihteluherkkyys                                                | %         | 22,9 / 22,9          |
| Sisä- ja ulkopuolen välinen ilmatiiviyys                               | m³/h      | 0,20                 |
| Vuotuinen virrankulutus kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella       | kWh/a     | 174                  |
| Vuotuinen virrankulutus keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella      | kWh/a     | 174                  |
| Vuotuinen virrankulutus lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella     | kWh/a     | 174                  |
| Vuotuinen lämmityssäästö kylmissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella      | kWh/a     | 8714                 |
| Vuotuinen lämmityssäästö keskivertoilmasto-oloissa aikaohjauksella     | kWh/a     | 4454                 |
| Vuotuinen lämmityssäästö lämpimissä ilmasto-oloissa aikaohjauksella    | kWh/a     | 2014                 |