

|                                                                                                 |           | LWE 40 KL            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                 |           | 208314               |
| Fabricant                                                                                       |           | STIEBEL ELTRON       |
| Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques plus froides avec gestion manuelle | kWh/(m²a) | -81,86               |
| Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques moyennes avec gestion manuelle     | kWh/(m²a) | -39,49               |
| Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques plus chaudes avec gestion manuelle | kWh/(m²a) | -15,21               |
| Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques plus froides avec gestion manuelle   |           | A+                   |
| Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques moyennes avec gestion manuelle       |           | A                    |
| Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques plus chaudes avec gestion manuelle   |           | E                    |
| Type d'appareil de ventilation                                                                  |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Type de motorisation                                                                            |           | Drehzahl geregelt    |
| Type de système de récupération de chaleur                                                      |           | Regenerativ          |
| Rendement thermique de la récupération de chaleur                                               | %         | 86,6                 |
| Débit d'air maxi.                                                                               | m³/h      | 50                   |
| Puissance électrique absorbée maxi.                                                             | W         | 12                   |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                                                            | dB(A)     | 48                   |
| Débit de référence                                                                              | m³/s      | 0,014                |
| Différence de pression de référence                                                             | Pa        | 50                   |
| Puissance absorbée spécifique (SPI)                                                             | W/(m³/h)  | 0,14                 |
| Facteur de régulation gestion manuelle                                                          |           | 1,00                 |
| Sensibilité aux variations de pression                                                          | %         | 39 / 39              |
| Étanchéité à l'air entre l'intérieur et l'extérieur                                             | m³/h      | 0,20                 |
| Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques plus froides et gestion manuelle | kWh/a     | 193                  |
| Consommation électrique annuelle par conditions climatiques moyennes et gestion manuelle        | kWh/a     | 193                  |
| Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques plus chaudes et gestion manuelle | kWh/a     | 193                  |
| Économie annuelle de chauffage par conditions climatiques plus froides, gestion manuelle        | kWh/a     | 8668                 |
| Économie annuelle de chauffage par conditions climatiques moyennes, gestion manuelle            | kWh/a     | 4431                 |
| Économie annuelle de chauffage par conditions climatiques plus chaudes avec gestion manuelle    | kWh/a     | 2004                 |