

Fabricant	STIEBEL ELTRON
Source de chaleur	Sole
Pompe à chaleur basse température	-
Équipée d'un dispositif de chauffage d'appoint	-
Dispositif de chauffage mixte avec pompe à chaleur	-
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (Prated)	kW 24
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (Prated)	kW 16
Puissance calorifique nominale par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (Prated)	kW 8
Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	-
Tj = -7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	-
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	-
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	-
Tj = 2 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	-
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	-
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	-
Tj = 7 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	-
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques froides (Pdh)	-
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par temps doux (Pdh)	-
Tj = 12 °C ; puissance calorifique à charge partielle par conditions climatiques chaudes (Pdh)	-
Tj = température bivalente par conditions climatiques froides (Pdh)	-
Tj = température bivalente par temps doux (Pdh)	-
Tj = température bivalente par conditions climatiques chaudes (Pdh)	-
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus froides (Pdh)	-
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (Pdh)	-
Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques plus chaudes (Pdh)	-
Pour les pompes à chaleur air-eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (Pdh)	-
Température bivalente par conditions climatiques froides (Tbiv)	-
Température bivalente par conditions climatiques tempérées (Tbiv)	-
Température bivalente par conditions climatiques chaudes (Tbiv)	-
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (%)	% 135
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (%)	% 134
Efficacité énergétique saisonnière de chauffage des locaux par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (%)	% 126
Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)	-
Tj = -7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)	-
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)	-
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)	-
Tj = 2 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)	-

Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)

Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)

Tj = 7 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)

Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques froides (COPd)

Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)

Tj = 12 °C ; coefficient de performance à charge partielle par conditions climatiques chaudes (COPd)

Tj = température bivalente par conditions climatiques froides (COPd)

Tj = température bivalente ; Coefficient de performance à charge partielle par temps doux (COPd)

Tj = température bivalente par conditions climatiques chaudes (COPd)

Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques froides (COPd)

Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques moyennes (COPd)

Tj = température limite de fonctionnement par conditions climatiques chaudes (COPd)

Pour les pompes à chaleur air-eau ; Tj = -15 °C (si TOL < -20 °C) (COPd)

Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques plus froides (TOL)

Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques moyennes (TOL)

Valeur limite de la température de service pour des conditions climatiques plus chaudes (TOL)

Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) pour des conditions climatiques plus froides

Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) par conditions climatiques moyennes

Valeur limite de la température de service de l'eau de chauffage (WTOL) pour des conditions climatiques plus chaudes

Consommation d'électricité en Mode Arrêt (POFF)

Consommation d'électricité en Mode Arrêt par thermostat (PTO)

Consommation d'électricité en Mode Veille (PSB)

Consommation d'électricité en Mode résistance de carter active (PCK)

Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques plus froides (PSUP)

Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques moyennes (PSUP)

Puissance thermique nominale dispositif de chauffage d'appoint par conditions climatiques plus chaudes (PSUP)

Type d'énergie utilisée dispositif de chauffage d'appoint

Régulation de la puissance

fest

Niveau de puissance acoustique, à l'extérieur

Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur

dB(A)

53

Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques froides pour applications moyenne température (QHE)

kWh/a

16433

Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques tempérées pour applications moyenne température (QHE)

kWh/a

9223

Consommation énergétique annuelle par conditions climatiques chaudes pour applications moyenne température (QHE)

kWh/a

3499

Débit volumique, côté source de chaleur