

|                                                                                                                        |           | LWZ-W 600 Trend      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                        |           | 205072               |
| Fabricant                                                                                                              |           | STIEBEL ELTRON       |
| Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques plus froides avec gestion selon la demande locale         | kWh/(m2a) | -81.5                |
| Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques moyennes avec gestion selon la demande locale             | kWh/(m2a) | -42.7                |
| Consommation d'énergie spécifique par conditions climatiques plus chaudes avec gestion selon la demande locale         | kWh/(m2a) | -17.9                |
| Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques plus froides avec gestion selon la demande locale (A+ -> G) |           | A+                   |
| Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques moyennes avec gestion selon la demande locale (A+ -> G)     |           | A+                   |
| Classe d'efficacité énergétique par conditions climatiques plus chaudes avec gestion selon la demande locale (A+ -> G) |           | E                    |
| Type d'appareil de ventilation                                                                                         |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Type de motorisation                                                                                                   |           | Drehzahl geregelt    |
| Type de système de récupération de chaleur                                                                             |           | Rekuperativ          |
| Rendement thermique de la récupération de chaleur                                                                      | %         | 86                   |
| Débit d'air maxi.                                                                                                      | m3/h      | 600                  |
| Puissance électrique absorbée maxi.                                                                                    | Watt      | 234                  |
| Niveau de puissance acoustique (LWA)                                                                                   | dB(A)     | 55                   |
| Débit de référence                                                                                                     | m3/s      | 0.1                  |
| Différence de pression de référence                                                                                    | Pa        | 50                   |
| Puissance absorbée spécifique (SPI)                                                                                    | Wm3h      | 0.2                  |
| Facteur de régulation commande selon la demande locale                                                                 |           | 0,65                 |
| Taux de fuites internes                                                                                                | %         | 0.8                  |
| Taux de fuites externes max.                                                                                           | %         | 0.6                  |
| Taux de mélange                                                                                                        |           | -                    |
| Sensibilité aux variations de pression                                                                                 |           | -                    |
| Étanchéité à l'air entre l'intérieur et l'extérieur                                                                    |           | -                    |
| Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques plus froides et commande selon la demande locale        | kWh/a     | 698                  |
| Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques moyennes et commande selon la demande locale            | kWh/a     | 161                  |
| Consommation annuelle d'électricité par conditions climatiques plus chaudes et commande selon la demande locale        | kWh/a     | 116                  |
| Économie annuelle de chauffage par conditions climatiques plus froides et commande selon la demande locale             | kWh/a     | 9019                 |
| Économie annuelle de chauffage par conditions climatiques moyennes et commande selon la demande locale                 | kWh/a     | 4611                 |
| Économie annuelle de chauffage par conditions climatiques plus chaudes et commande selon la demande locale             | kWh/a     | 2085                 |