

		VRC-C 450 Trend
		205767
Gyártó		STIEBEL ELTRON
Fajlagos energiafogyasztás hidegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/(m2a)	-74.8
Fajlagos energiafogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél	kWh/(m2a)	-36.6
Fajlagos energiafogyasztás melegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/(m2a)	-12.1
Energiahatékonysági osztály hidegebb idényben, idővezérlésnél (A+ -> G)		A+
Energiahatékonysági osztály átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél (A+ -> G)		A
Energiahatékonysági osztály melegebb idényben, idővezérlésnél (A+ -> G)		E
Szellőzőberendezés típusa		Zwei Richtungen
Működés módja		Drehzahlgeregelt
Hővisszanyerés módja		Rekuperativ
Hővisszanyerés hőmérsékletváltozás hatásfoka	%	88.6
Max. levegő-térfogatáram	m3/h	180
Maximális teljesítményfelvétel	Watt	105
Hangteljesítményszint (Lwa)	dB(A)	33
Referencia levegő-térfogatáram	m3/s	0.1
Referencia nyomáskülönbség	Pa	50
Fajlagos felvett teljesítmény	Wm3h	0.3
Idővezérlés szabályozási tényezője		0,95
Beltéri levegőszivárgási arány	%	0.9
Külső levegőszivárgási arány	%	2.8
Keverési arány		-
Érzékenység a nyomásingadozásra		-
A bel- és kültér közti légtömörség		-
Éves villamosenergia-fogyasztás hidegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	921
Éves villamosenergia-fogyasztás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérlésnél	kWh/a	384
Éves villamosenergia-fogyasztás melegebb idényben, idővezérlésnél	kWh/a	339
Éves fűtési megtakarítás hidegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	8912
Éves fűtési megtakarítás átlagos hőmérsékletű idényben, idővezérléssel	kWh/a	4555
Éves fűtési megtakarítás melegebb idényben, idővezérléssel	kWh/a	2060