

|                                                                                                                              |           | LWE 40-2 comfort Set |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                                              |           | 204215               |
| Produttore                                                                                                                   |           | STIEBEL ELTRON       |
| Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più fredde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno        | kWh/(m²a) | -84,57               |
| Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie con comando centralizzato in funzione del fabbisogno             | kWh/(m²a) | -41,53               |
| Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più calde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno         | kWh/(m²a) | -16,87               |
| Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più fredde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno     |           | A+                   |
| Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie con comando centralizzato in funzione del fabbisogno          |           | A                    |
| Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più calde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno      |           | E                    |
| Tipo unità di ventilazione                                                                                                   |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Tipo di motore                                                                                                               |           | Drehzahlgeregelt     |
| Tipo recupero di calore                                                                                                      |           | Regenerativ          |
| Grado di variazione temperatura del recupero di calore                                                                       | %         | 86,6                 |
| Portata aria max.                                                                                                            | m³/h      | 70                   |
| Potenza assorbita max.                                                                                                       | W         | 12                   |
| Livello di potenza sonora Lwa                                                                                                | dB(A)     | 47                   |
| Portata aria di riferimento                                                                                                  | m³/s      | 0,014                |
| Differenza di pressione di riferimento                                                                                       | Pa        | 50                   |
| Potenza d'ingresso specifica                                                                                                 | W/(m³/h)  | 0,14                 |
| Fattore di comando del comando centralizzato in funzione del fabbisogno                                                      |           | 0,85                 |
| Sensibilità a oscillazioni di pressione                                                                                      | %         | 22,9 / 22,9          |
| A tenuta d'aria tra interno ed esterno                                                                                       | m³/h      | 0,20                 |
| Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno  | kWh/a     | 139                  |
| Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie con comando centralizzato in funzione del fabbisogno       | kWh/a     | 139                  |
| Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più calde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno   | kWh/a     | 139                  |
| Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più fredde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno | kWh/a     | 8806                 |
| Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche medie con comando centralizzato in funzione del fabbisogno      | kWh/a     | 4501                 |
| Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più calde con comando centralizzato in funzione del fabbisogno  | kWh/a     | 2035                 |