

		VRC-W 600 Trend
		205076
Produttore		STIEBEL ELTRON
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più fredde con comando manuale	kWh/(m²a)	-74,43
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche medie con comando manuale	kWh/(m²a)	-37,21
Consumo energetico specifico in condizioni climatiche più calde con comando manuale	kWh/(m²a)	-13,25
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più fredde con comando manuale		A+
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche medie con comando manuale		A
Classe di efficienza energetica in condizioni climatiche più calde con comando manuale		E
Tipo unità di ventilazione		WLA, Zwei Richtungen
Tipo di motore		Drehzahlgeregelt
Tipo recupero di calore		Rekuperativ
Grado di variazione temperatura del recupero di calore	%	86,0
Portata aria max.	m³/h	600
Potenza assorbita max.	W	234
Livello di potenza sonora Lwa	dB(A)	55
Portata aria di riferimento	m³/s	0,117
Differenza di pressione di riferimento	Pa	50
Potenza d'ingresso specifica	W/(m³/h)	0,24
Fattore di comando manuale		1,00
Quota perdita aria interna	%	0,76
Quota perdita aria esterna	%	0,59
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più fredde con comando manuale	kWh/a	858
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche medie con comando manuale	kWh/a	321
Consumo annuo di energia elettrica in condizioni climatiche più calde con comando manuale	kWh/a	276
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più fredde con comando manuale	kWh/a	8714
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche medie con comando manuale	kWh/a	4454
Risparmio annuale sul riscaldamento in condizioni climatiche più calde con comando manuale	kWh/a	2014