

Gaminio specifikacija: Karšto vandens šilumos siurblys pagal Reglamentą (ES) Nr. 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / 2 programa)

		LWA 252
		074264
Gamintojas		STIEBEL ELTRON
Apkrovos profilis		XL
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, vidutinės oro sąlygos (ištraukiamas oras) (A+ -> F)		A
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, vidutinės oro sąlygos (ištraukiamas oras)	%	141
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), vidutinės oro sąlygos (ištraukiamas oras)	kWh	1190
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, kiti apkrovų profiliai, vidutinės oro sąlygos (ištraukiamas oras)		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC) kituose apkrovos profiliuose, vidutinės oro sąlygos (ištraukiamas oras)		-
Temperatūros regulatoriaus gamykliniai temperatūros nustatymai	Grad C	55
Garso galios lygis LWA, patalpa (ištraukiamas oras)	dB(A)	45
Tinkamumas išskirtinei eksploatacijai tik mažų apkrovų laikotarpiu		-
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį kasmetinės elektros energijos sąnaudos priklauso nuo įjungtos išmanaus valdymo sistemos		-
Vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas, šaltesnis klimatas (ištraukiamas oras)	%	141
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, šiltesnis klimatas (ištraukiamas oras)	%	141
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), šaltesnės oro sąlygos (ištraukiamas oras)	kWh	1190
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), šiltesnės oro sąlygos (ištraukiamas oras)	kWh	1190
Garso galios lygis LWA, lauke (ištraukiamas oras)		-
Kasdienės elektros energijos sąnaudos Qelec, vidutinės oro sąlygos (ištraukiamas oras)	kWh	5.6
Sumaišyto vandens kiekis esant 40°C, V40 (ištraukiamas oras)	Liter	412