

		VRC-C 450 Trend
		205767
Gamintojas		STIEBEL ELTRON
Specifinės energijos sąnaudos šaltesnio klimato sąlygomis rankiniam valdymui	kWh/(m2a)	-73.5
Specifinės energijos sąnaudos vidutinio klimato sąlygomis esant rankiniam valdymui	kWh/(m2a)	-35.5
Specifinės energijos sąnaudos šiltesnio klimato sąlygomis esant rankiniam valdymui	kWh/(m2a)	-11.1
Energijos efektyvumo klasė šaltesnio klimato sąlygomis rankiniam valdymui (A+ -> G)		A+
Energijos efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis rankiniam valdymui (A+ -> G)		A
Energijos efektyvumo klasė šiltesnio klimato sąlygomis esant rankiniam valdymui (A+ -> G)		E
Modelis: ventiliacijos įrenginys		Zwei Richtungen
Pavaros tipas		Drehzahl geregelt
Šilumos rekuperacijos būdas		Rekuperativ
Temperatūros kitimo greitis šilumos rekuperacijos sistemoje	%	88.6
Oro kiekis, maks.	m3/h	180
Maks. galios sąnaudos	Watt	105
Garso galios lygis, Lwa	dB(A)	33
Atskaitos oro kiekis	m3/s	0.1
Atskaitos slėgių skirtumas	Pa	50
Specifinė įėjimo galia	Wm3h	0.3
Valdymo faktorius esant rankiniam valdymui		1,00
Oro nuotėkio norma viduje	%	0.9
Oro nuotėkio norma išorėje	%	2.8
Mišri norma		-
Jautrumas slėgio svyravimams		-
Oro sandarumas tarp vidaus ir išorės		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos šaltesnio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu	kWh/a	958
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos vidutinio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu	kWh/a	421
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos šiltesnio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu	kWh/a	376
Kasmet sutaupoma šildymo kaštų šaltesnio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu	kWh/a	8876
Kasmet sutaupoma šildymo kaštų vidutinio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu	kWh/a	4537
Kasmet sutaupoma šildymo kaštų šiltesnio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu	kWh/a	2052