

|                                                                                                              |           | LWE 40 KL            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
|                                                                                                              |           | 208314               |
| Gamintojas                                                                                                   |           | STIEBEL ELTRON       |
| Specifinės energijos sąnaudos šaltesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį            | kWh/(m²a) | -84,57               |
| Specifinės energijos sąnaudos vidutinio klimato sąlygomis centriniam valdymui pagal poreikį                  | kWh/(m²a) | -41,53               |
| Specifinės energijos sąnaudos šiltesnio klimato sąlygomis centriniam valdymui pagal poreikį                  | kWh/(m²a) | -16,87               |
| Energijos efektyvumo klasė šaltesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį               |           | A+                   |
| Energijos efektyvumo klasė vidutinio klimato sąlygomis centriniam valdymui pagal poreikį                     |           | A                    |
| Energijos efektyvumo klasė šiltesnio klimato sąlygomis centriniam valdymui pagal poreikį                     |           | E                    |
| Modelis: ventiliacijos įrenginys                                                                             |           | WLA, Zwei Richtungen |
| Pavaros tipas                                                                                                |           | Drehzahl geregelt    |
| Šilumos rekuperacijos būdas                                                                                  |           | Regenerativ          |
| Temperatūros kitimo greitis šilumos rekuperacijos sistemoje                                                  | %         | 86,6                 |
| Oro kiekis, maks.                                                                                            | m³/h      | 50                   |
| Maks. galios sąnaudos                                                                                        | W         | 12                   |
| Garso galios lygis, Lwa                                                                                      | dB(A)     | 48                   |
| Atskaitos oro kiekis                                                                                         | m³/s      | 0,014                |
| Atskaitos slėgių skirtumas                                                                                   | Pa        | 50                   |
| Specifinė įėjimo galia                                                                                       | W/(m³/h)  | 0,14                 |
| Centrinio valdymo pagal poreikį valdiklio faktorius                                                          |           | 0,85                 |
| Jautrumas slėgio svyravimams                                                                                 | %         | 39 / 39              |
| Oro sandarumas tarp vidaus ir išorės                                                                         | m³/h      | 0,20                 |
| Metinės elektros energijos sąnaudos šaltesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį      | kWh/a     | 139                  |
| Kasmetinės elektros energijos sąnaudos vidutinėmis klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį | kWh/a     | 139                  |
| Metinis elektros energijos sąnaudos šiltesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį      | kWh/a     | 139                  |
| Kasmet sutaupoma šildymo kaštų šaltesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį           | kWh/a     | 8806                 |
| Kasmet sutaupoma šildymo kaštų vidutinio klimato sąlygomis su rankiniu valdymu                               | kWh/a     | 4501                 |
| Kasmet sutaupoma šildymo kaštų šiltesnio klimato sąlygomis esant centriniam valdymui pagal poreikį           | kWh/a     | 2035                 |