

Gaminio specifikacija: Karšto vandens šilumos siurblys pagal Reglamentą (ES) Nr. 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / 2 programa)

		LWA 100
		220278
Gamintojas		STIEBEL ELTRON
Apkrovos profilis		M
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, vidutinės oro sąlygos (ištraukiamas oras) (A+ -> F)		A
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, vidutinės oro sąlygos (ištraukiamas oras)	%	94
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), vidutinės oro sąlygos (ištraukiamas oras)	kWh	548
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, kiti apkrovų profiliai, vidutinės oro sąlygos (ištraukiamas oras)		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC) kituose apkrovos profiliuose, vidutinės oro sąlygos (ištraukiamas oras)		-
Temperatūros regulatoriaus gamykliniai temperatūros nustatymai	Grad C	55
Garso galios lygis LWA, patalpa (ištraukiamas oras)	dB(A)	45
Tinkamumas išskirtinei eksploatacijai tik mažų apkrovų laikotarpiu		-
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį kasmetinės elektros energijos sąnaudos priklauso nuo įjungtos išmanaus valdymo sistemos		-
Vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas, šaltesnis klimatas (ištraukiamas oras)	%	94
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, šiltesnis klimatas (ištraukiamas oras)	%	94
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), šaltesnės oro sąlygos (ištraukiamas oras)	kWh	548
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), šiltesnės oro sąlygos (ištraukiamas oras)	kWh	548
Garso galios lygis LWA, lauke (ištraukiamas oras)		-
Kasdienės elektros energijos sąnaudos Qelec, vidutinės oro sąlygos (ištraukiamas oras)	kWh	2.6
Sumaišyto vandens kiekis esant 40°C, V40 (ištraukiamas oras)	Liter	138