

Gaminio specifikacija: Karšto vandens šilumos siurblys pagal Reglamentą (ES) Nr. 812/2013 | 814/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / 2 programa)

		WWK 301 electronic
		230950
Gamintojas		STIEBEL ELTRON
Apkrovos profilis		XL
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, vidutinės oro sąlygos (Išorės oras) (A+ -> F)		A+
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)	%	132
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), vidutinės oro sąlygos (išorės oras)	kWh	1267
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, kiti galios profiliai, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), kiti apkrovos profiliai, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)		-
Temperatūros regulatoriaus gamykliniai temperatūros nustatymai	Grad C	55
Garso galios lygis LWA, patalpa (išorės oras)	dB(A)	52
Tinkamumas išskirtinei eksploatacijai tik mažų apkrovų laikotarpiu		-
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį kasmetinės elektros energijos sąnaudos priklauso nuo įjungtos išmanaus valdymo sistemos		-
Vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas, šaltesnės oro sąlygos (išorės oras)	%	106
Vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas, šiltesnis klimatas (ištraukiamas oras)	%	148
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), šaltesnės oro sąlygos (išorės oras)	kWh	1577
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), šiltesnės oro sąlygos (išorės oras)	kWh	1135
Garso galios lygis LWA, lauke (išorės oras)	dB(A)	48
Kasdienės elektros energijos sąnaudos Qelec, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)	kWh	5.9
Sumaišyto vandens kiekis esant 40°C, V40 (išorės oras)	Liter	422