

		SHP-F 220 Premium
		238630
Gamintojas		STIEBEL ELTRON
Apkrovos profilis		L
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, vidutinės oro sąlygos (Išorės oras) (A+ -> F)		A+
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)	%	127
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), vidutinės oro sąlygos (išorės oras)	kWh	810
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį, kiti galios profiliai, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)		-
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), kiti apkrovos profiliai, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)		-
Temperatūros regulatoriaus gamykliniai temperatūros nustatymai	Grad C	55
Garso galios lygis LWA, patalpa (išorės oras)	dB(A)	52
Tinkamumas išskirtinei eksploatacijai tik mažų apkrovų laikotarpiu		-
Energijos efektyvumas ruošiant karštą vandenį kasmetinės elektros energijos sąnaudos priklauso nuo įjungtos išmanaus valdymo sistemos		-
Vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas, šaltinės oro sąlygos (išorės oras)	%	113
Vandens šildymo energijos vartojimo efektyvumas, šiltesnis klimatas (ištraukiamas oras)	%	136
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), šaltinės oro sąlygos (išorės oras)	kWh	908
Kasmetinės elektros energijos sąnaudos (AEC), šiltesnės oro sąlygos (išorės oras)	kWh	752
Garso galios lygis LWA, lauke (išorės oras)	dB(A)	48
Kasdienės elektros energijos sąnaudos Qelec, vidutinės oro sąlygos (išorės oras)	kWh	3.8
Sumaišyto vandens kiekis esant 40°C, V40 (išorės oras)	Liter	267